

## Trifol<sup>®</sup>-Laminat

### Trifol<sup>®</sup>-Laminat-Lettering

Trispel GmbH  
rail-de-sign  
Heineckes Feld 4  
29227 Celle

Tel. 05141.9866-0  
Fax 05141.986666  
www.trispel.de  
info@trispel.de

#### **Produktbeschreibung**

Trifol<sup>®</sup>-Laminat ist eine hochwertige PVC-Folie mit einem auflaminierten PET-Schutzlaminat. Dadurch ist die Entfernung von Graffiti gegeben. Bei Trifol<sup>®</sup>-Laminat-Lettering handelt es sich um freistehend geschnittene Folie.

#### **Verwendung**

Außenbeschriftungen für Schienenfahrzeuge und an Wirtschaftsgütern aller Art.

#### **Material**

Hochwertige PVC-Folie mit PET-Laminat.

#### **Klebstoff**

Permanenter Acrylatklebstoff, transparent.

#### **Verarbeitungstemperatur**

Wir empfehlen für eine optimale Klebung eine Verarbeitungstemperatur von ca. 15°C - 25°C.

Individuelle Abweichungen sind nach Rücksprache mit der Anwendungstechnik der Trispel GmbH möglich.

#### **Haltbarkeit**

Die Haltbarkeit der geklebten Folien bei Außenanwendung beträgt 6 Jahre.

#### **Lagerfähigkeit**

Die Folie kann nach Erhalt von Trispel unverarbeitet 2 Jahre in der Originalverpackung gelagert werden, sofern die folgenden Lagerbedingungen eingehalten werden: Saubere, trockene Umgebung ohne direktes Sonnenlicht und ca. 20°C bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von ca. 50 %.

#### **Produkteigenschaften**

Folienstärke inkl. Klebstoff ca. 0,130 - 0,150 mm, je nach Farbaufbau. Klebkraft 25 N auf Edelstahl. Glanzgrad > 80 bei Messgeometrie 60°. Formstabilität 0,2 % nach DIN 30646.

#### **Temperaturbeständigkeit**

Temperatur – 40°C bis + 90 °C.

#### **Reinigung und Pflege**

Verwenden Sie ein für hochwertig lackierte Oberflächen geeignetes flüssiges Reinigungsmittel. Das Mittel darf keine Scheuerstoffe und keine starken Lösungsmittel enthalten und muss einen pH-Wert zwischen 3 und 11 (weder stark säurehaltig noch stark alkalisch) aufweisen.

#### **Einschränkungen**

Das längere Einwirken von Kraftstoffen, Lösemitteln und deren Dämpfen, sowie von Graffiti-Entfernern sind auf den Folienrändern zu vermeiden.

#### **Korrosion**

Verursacht keine Korrosion auf dem beklebten Untergrund.

#### **Qualifikationsbescheinigung**

DBS - 918020

#### **REACH-Verordnung**

Dieses Produkt enthält keine besonders besorgniserregenden Stoffe (SVHC - Substances of Very High Concern) in einer Konzentration von mehr als 0,1% Massenprozent gemäß REACH-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 Artikel 59 Absatz 10.

#### **Hinweise**

Die vorstehenden Angaben stellen unsere gegenwärtigen Erfahrungswerte dar. Es obliegt dem Besteller, vor Verwendung des Produktes selbst zu prüfen, ob es sich, auch im Hinblick auf mögliche anwendungswirksame Einflüsse, für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck eignet. Alle Fragen einer Gewährleistung und Haftung, einschließlich der Gewährleistungsfrist für dieses Produkt, regeln sich nach unseren jeweils gültigen Allgemeinen Verkaufsbedingungen, sofern nicht gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen. Keine Gewährleistung und Haftung übernimmt die Trispel GmbH für die Verarbeitung der Folie.