

## Trifol<sup>®</sup>-Laminat Trifol<sup>®</sup>-Laminat-Lettering

Trispel GmbH  
rail-de-sign  
Heineckes Feld 4  
29227 Celle

Tel. 05141.9866-0  
Fax 05141.986666  
www.trispel.de  
info@trispel.de

### **Produktbeschreibung**

Trifol<sup>®</sup>-Laminat ist eine hochwertige PVC-Folie mit einem auflaminierten PET-Laminat. Dadurch ist die Entfernung von Graffiti gegeben. Bei Trifol<sup>®</sup>-Laminat-Lettering handelt es sich um freistehend geschnittene Folie.

### **Verwendung**

Außenbeschriftungen für Schienenfahrzeuge und an Wirtschaftsgütern aller Art.

### **Klebstoff**

Permanenter Acrylatklebstoff, transparent.

### **Verarbeitungstemperatur**

Klebbar ab + 10 °C.

### **Haltbarkeit**

Die Haltbarkeit der geklebten Folien bei Außenanwendung beträgt 6 Jahre.

### **Lagerfähigkeit**

Die Folie kann nach Erhalt von Trispel unverarbeitet 2 Jahre gelagert werden, sofern die folgenden Lagerbedingungen eingehalten werden: Saubere, trockene Umgebung ohne direktes Sonnenlicht und ca. 20 °C bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von ca. 50 %.

### **Produkteigenschaften**

Folienstärke inkl. Klebstoff ca. 0,130 - 0,150 mm, je nach Farbaufbau. Klebkraft 25 N auf Edelstahl. Glanzgrad > 80 bei Messgeometrie 60°. Formstabilität 0,2 % nach DIN 30646.

### **Temperaturbeständigkeit**

Temperatur – 40°C bis + 90 °C.

### **Reinigung und Pflege**

Verwenden Sie ein für hochwertig lackierte Oberflächen geeignetes flüssiges Reinigungsmittel. Das Mittel darf keine Scheuerstoffe und keine starken Lösungsmittel enthalten und muss einen pH-Wert zwischen 3 und 11 (weder stark säurehaltig noch stark alkalisch) aufweisen.

### **Einschränkungen**

Das längere Einwirken von Kraftstoffen, Lösemitteln und deren Dämpfen, sowie von Graffiti-Entfernern sind auf den Folienrändern zu vermeiden.

### **Korrosion**

Verursacht keine Korrosion auf dem beklebten Untergrund.

### **Qualifikationsbescheinigung**

DBS - 918020

### **REACH-Verordnung**

Dieses Produkt enthält keine SVHC's.

### **Hinweise**

Die vorstehenden Angaben stellen unsere gegenwärtigen Erfahrungswerte dar. Es obliegt dem Besteller, vor Verwendung des Produktes selbst zu prüfen, ob es sich, auch im Hinblick auf mögliche anwendungswirksame Einflüsse, für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck eignet. Alle Fragen einer Gewährleistung und Haftung, einschließlich der Gewährleistungsfrist für dieses Produkt, regeln sich nach unseren jeweils gültigen Allgemeinen Verkaufsbedingungen, sofern nicht gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen. Keine Gewährleistung und Haftung übernimmt die Trispel GmbH für die Verarbeitung der Folie.