

## Polinette

**Trispel GmbH**  
rail-de-sign  
Heineckes Feld 4  
29227 Celle

Tel. 05141.9866-0  
Fax 05141.986666  
www.trispel.de  
info@trispel.de

### **Produktbeschreibung**

Polinetten werden nach Ihren Vorlagen im Siebdruckverfahren aus hochwertigen Lackschichten hergestellt. Polinetten eignen sich zum nachträglichen Beschriften von Gummioberflächen.

### **Verwendung**

Polinetten haften durch einen Permanentklebstoff auf glatten und leicht genarbt Gummiflächen. Voraussetzung dafür ist eine gut gereinigte staub-, fett-, gleitmittel- und trennmittelfreie Beklebungsfäche.

### **Klebstoff**

Im Siebdruck aufgetragener Permanentklebstoff auf Acrylatbasis.

### **Lagerfähigkeit**

Lagerfähig 12 Monate. Bei ca. 20 °C und relativer Luftfeuchtigkeit von ca. 50 %.

### **Produkteigenschaften**

Ca. 15-30 µ je nach Farbaufbau, inkl. Klebstoff.  
Polinetten sind nicht lösemittelbeständig. Bitte auf Haftung prüfen.

### **Verarbeitung**

Polinetten sind durch Anpressen zu übertragende Abziehbilder. Die leichte und rasche Ablösbarkeit vom Trägerpapier, die feste anschmiegsame Haftung auf vielen Gummioberflächen, ermöglichen eine schnelle Kennzeichnung.

### **Hinweise**

Die vorstehenden Angaben stellen unsere gegenwärtigen Erfahrungswerte dar. Es obliegt dem Besteller, vor Verwendung des Produktes selbst zu prüfen, ob es sich, auch im Hinblick auf mögliche anwendungswirksame Einflüsse, für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck eignet. Alle Fragen einer Gewährleistung und Haftung, einschließlich der Gewährleistungsfrist für dieses Produkt, regeln sich nach unseren jeweils gültigen Allgemeinen Verkaufsbedingungen, sofern nicht gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen. Keine Gewährleistung und Haftung übernimmt die Trispel GmbH für die Verarbeitung der Folie.