

Triphan 50

Trispel GmbH
rail-de-sign
Heineckes Feld 4
29227 Celle

Tel. 05141.9866-0
Fax 05141.986666
www.trispel.de
info@trispel.de

Produktbeschreibung

Triphan 50 Etiketten werden nach Ihren Vorlagen im Siebdruckverfahren aus hochwertigen Lackschichten hergestellt. Sie eignen sich zur Vulkanisation auf Gummioberflächen.

Verwendung

Triphan 50 Etiketten haften durch die Vulkanisation auf glatten und leicht genarbten Gummiflächen.

Kleber

Im Siebdruck aufgetragener Kleber zur Positionierung auf der Gummifläche.

Haltbarkeit

1 Jahr abhängig von der Beanspruchung.

Lagerfähigkeit

1 Jahr ab Herstellungsdatum. Bei ca. 20 °C und relativer Luftfeuchtigkeit von ca. 50 %.

Dicken / Stabilität

Ca. 10-20 µ je nach Farbanzahl. Trägerfolie aus Spezialmaterial, Bildschicht löst sich bei der Vulkanisation des Schildes in den Untergrund.

Verarbeitung

Triphan 50 Etiketten sind durch Vulkanisation zu übertragende Abziehbilder. Durch Klebepunkte wird eine Positionierbarkeit in der Form erreicht.

Bei Haftungsschwierigkeiten z.B. durch Trennmittel müsste der Untergrund mit Isopropylalkohol gereinigt werden.

Hinweise

Die vorstehenden Angaben stellen unsere gegenwärtigen Erfahrungswerte dar. Es obliegt dem Besteller, vor Verwendung des Produktes selbst zu prüfen, ob es sich, auch im Hinblick auf mögliche anwendungswirksame Einflüsse, für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck eignet. Alle Fragen einer Gewährleistung und Haftung, einschließlich der Gewährleistungsfrist für dieses Produkt, regeln sich nach unseren jeweils gültigen Allgemeinen Verkaufsbedingungen, sofern nicht gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen. Keine Gewährleistung und Haftung übernimmt die Trispel GmbH für die Verarbeitung der Folie.