

Schablonenfolie

Trispel GmbH
rail-de-sign
Heineckes Feld 4
29227 Celle

Tel. 05141.9866-0
Fax 05141.986666
www.trispel.de
info@trispel.de

Produktbeschreibung

Spezialfolie zur Erstellung von Schablonen für die Beschriftung mit Farbe.

Material

PVC-Folie, cadmiumfrei

Kleber

Semi-permanenter Lösungsmittelklebstoff

Verklebetemperatur

Verklebbar ab + 10° C.

Haltbarkeit

Innerhalb von 4 Stunden von den meisten Untergründen ohne Rückstände ablösbar

Lagerfähigkeit

Die Folie kann nach Erhalt unverarbeitet 1 Jahr gelagert werden, sofern die folgenden Lagerbedingungen eingehalten werden: Saubere, trockene Umgebung ohne direktes Sonnenlicht und ca. 20° C bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von ca. 50 %. Die Folien sollten entweder in Flachlage oder nach außen gerollt auf einem Kern von mindestens 150 mm Durchmesser gelagert werden.

Einschränkungen

Lösungsmittel können beim Einstreichen der Farbe die PVC-Folie angreifen.

Korrosion

Verursacht keine Korrosion auf dem beklebten Untergrund.

Hinweise

Die vorstehenden Angaben stellen unsere gegenwärtigen Erfahrungswerte dar. Es obliegt dem Besteller, vor Verwendung des Produktes selbst zu prüfen, ob es sich, auch im Hinblick auf mögliche anwendungswirksame Einflüsse, für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck eignet. Alle Fragen einer Gewährleistung und Haftung, einschließlich der Gewährleistungsfrist für dieses Produkt, regeln sich nach unseren jeweils gültigen Allgemeinen Verkaufsbedingungen, sofern nicht gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen. Keine Gewährleistung und Haftung übernimmt die Trispel GmbH für die Verarbeitung der Folie.