

## Scotchprint<sup>®</sup> 40

Trispel GmbH  
rail-de-sign  
Heineckes Feld 4  
29227 Celle

Tel. 05141.9866-0  
Fax 05141.986666  
www.trispel.de  
info@trispel.de

### **Produktbeschreibung**

Kalandrierte PVC-Folie mit permanentem Klebstoff, die im Digitaldruckverfahren bedruckt wird.

### **Verwendung**

Für unterschiedliche Werbeauftritte z. B. Fahrzeugbeschriftungen, technische Beschriftungen.

### **Material**

Kalandrierte PVC-Folie.

### **Klebstoff**

Permanenter Acrylatklebstoff grau eingefärbt / transparent. Verklebbar ab > 10 °C.

### **Haltbarkeit**

Die Haltbarkeit der verklebten Folie beträgt 3 Jahre.

### **Lagerfähigkeit**

Die Folie kann nach Erhalt unverarbeitet 1 Jahr gelagert werden, sofern die folgenden Lagerbedingungen eingehalten werden: Saubere, trockene Umgebung ohne direktes Sonnenlicht und 20 °C bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von ca. 50%.

### **Produkteigenschaften**

Folienstärke inkl. Klebstoff und Laminat je nach Farbaufbau ca. 0,24 mm. Klebkraft 18 N auf Edelstahl. Formstabilität nach FTM 14 < 0,4 mm.

### **Temperaturbeständigkeit**

Temperatur - 40 °C bis + 90 °C.

### **Reinigung und Pflege**

Verwenden Sie ein für hochwertig lackierte Oberflächen geeignetes flüssiges Reinigungsmittel. Das Mittel darf keine Scheuerstoffe und keine starken Lösungsmittel enthalten und muss einen pH-Wert zwischen 3 und 11 (weder stark säurehaltig noch stark alkalisch) aufweisen.

### **Korrosion**

Verursacht keine Korrosion auf dem beklebten Untergrund.

### **Hinweise**

Die vorstehenden Angaben stellen unsere gegenwärtigen Erfahrungswerte dar. Es obliegt dem Besteller, vor Verwendung des Produktes selbst zu prüfen, ob es sich, auch im Hinblick auf mögliche anwendungswirksame Einflüsse, für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck eignet. Alle Fragen einer Gewährleistung und Haftung, einschließlich der Gewährleistungsfrist für dieses Produkt, regeln sich nach unseren jeweils gültigen Allgemeinen Verkaufsbedingungen, sofern nicht gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen. Keine Gewährleistung und Haftung übernimmt die Trispel GmbH für die Verarbeitung der Folie.