

Trifol[®] 189 daylight

Trispel GmbH
rail-de-sign
Heineckes Feld 4
29227 Celle

Tel. 05141.9866-0
Fax 05141.986666
www.trispel.de
info@trispel.de

Produktbeschreibung

Trifol[®] 189 daylight ist eine fluoreszierende Tagesleuchtfolie. Sie hat einen hohen Auffälligkeitswert besonders bei Dämmerung, Zwielight und sonstigen schlechten Sichtverhältnissen.

Verwendung

Für Werbung und Beschriftungen aller Art.

Material

Polyvinylchloridmischpolymerisat

Kleber

Acrylatkleber

Verklebetemperatur

Verklebbar ab + 4° C.

Haltbarkeit

Im Außeneinsatz 2 Jahre.

Lagerfähigkeit

Die Folie kann nach Erhalt unverarbeitet 1 Jahr gelagert werden, sofern die folgenden Lagerbedingungen eingehalten werden: Saubere, trockene Umgebung ohne direktes Sonnenlicht und ca. 20° C bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von ca. 50 %.

Die Folien sollten entweder in Flachlage oder nach außen gerollt auf einem Rollenkern von mindestens 150 mm Durchmesser gelagert werden.

Folienstärke > 0,08 mm

Klebkraft 17 N/25 mm auf Stahl, rostfrei nach FTM 1.

Glanzgrad > 70° Messgeometrie 60°.

Formstabilität < 0,2 % nach DIN 30 646.

Temperaturbeständigkeit

Temperatur – 40° C bis + 80° C.

Waschmittelbeständigkeit

Beständig gegen die meisten marktüblichen Waschmittel.

Einschränkungen

Anwendungen, die Kraftstoffen, Lösemitteln oder deren Dämpfen ausgesetzt sind.

Korrosion

Verursacht keine Korrosion auf dem beklebten Untergrund.

Hinweise

Die vorstehenden Angaben stellen unsere gegenwärtigen Erfahrungswerte dar. Es obliegt dem Besteller, vor Verwendung des Produktes selbst zu prüfen, ob es sich, auch im Hinblick auf mögliche anwendungswirksame Einflüsse, für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck eignet. Alle Fragen einer Gewährleistung und Haftung, einschließlich der Gewährleistungsfrist für dieses Produkt, regeln sich nach unseren jeweils gültigen Allgemeinen Verkaufsbedingungen, sofern nicht gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen. Keine Gewährleistung und Haftung übernimmt die Trispel GmbH für die Verarbeitung der Folie.

Produkteigenschaften