

Trifol[®]-V 221

Trispel GmbH
rail-de-sign
Heineckes Feld 4
29227 Celle

Tel. 05141.9866-0
Fax 05141.986666
www.trispel.de
info@trispel.de

Produktbeschreibung

Gegossene PVC-Folie mit permanentem Klebstoff.

Verwendung

Für Werbe- und technische Beschriftungen z. B. Prüfplaketten, Zugführerstände und Wirtschaftsgüter aller Art.

Material

Gegossene cadmiumfreie, bleifreie PVC-Folie.

Kleber

Transparenter Acrylatklebstoff. Verklebbar ab 4 °C.
Metallic-Farben ab 15 °C.

Haltbarkeit

Die Haltbarkeit der verklebten Folie beträgt 5 Jahre.

Lagerfähigkeit

Die Folie kann nach Erhalt unverarbeitet 1 Jahr gelagert werden, sofern die folgenden Lagerbedingungen eingehalten werden: Saubere, trockene Umgebung ohne direktes Sonnenlicht und 20 °C bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von ca. 50%.

Produkteigenschaften

Folienstärke inkl. Kleber je nach Farbaufbau ca. 100 µ.
Klebkraft 25 N auf Edelstahl. Formstabilität nach DIN 30646 Teil 1 keine Schrumpfung.

Temperaturbeständigkeit

Temperatur - 40 °C bis + 95 °C.

Waschmittelbeständigkeit

Beständig gegen die meisten marktüblichen Waschmittel.

Korrosion

Verursacht keine Korrosion auf dem beklebten Untergrund.

Hinweise

Die vorstehenden Angaben stellen unsere gegenwärtigen Erfahrungswerte dar. Es obliegt dem Besteller, vor Verwendung des Produktes selbst zu prüfen, ob es sich, auch im Hinblick auf mögliche anwendungswirksame Einflüsse, für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck eignet. Alle Fragen einer Gewährleistung und Haftung, einschließlich der Gewährleistungsfrist für dieses Produkt, regeln sich nach unseren jeweils gültigen Allgemeinen Verkaufsbedingungen, sofern nicht gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen. Keine Gewährleistung und Haftung übernimmt die Trispel GmbH für die Verarbeitung der Folie.