

Trifol[®]-Perfekt

Trispel GmbH
rail-de-sign
Heineckes Feld 4
29227 Celle

Tel. 05141.9866-0
Fax 05141.986666
www.trispel.de
info@trispel.de

Produktbeschreibung

Prüfplaketten aus selbstklebender Hochleistungsfolie, bedruckt, rund segmentiert.

Material

gegossenes PVC-Mischpolymerisat.

Kleber

Selbstkleber auf Basis Acrylsäurebutylester, PNS

Verklebetemperatur

Verklebbar ab + 4 °C.

Haltbarkeit

2 Jahre

Lagerfähigkeit

Die Folie kann nach Erhalt unverarbeitet 1 Jahr gelagert werden, sofern die folgenden Lagerbedingungen eingehalten werden: Saubere, trockene Umgebung ohne direktes Sonnenlicht und ca. 20° C bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von ca. 50 %.

Temperaturbeständigkeit

-30 °C bis 90 °C

Waschmittelbeständigkeit

Beständig gegen die meisten marktüblichen Waschmittel.

Einschränkungen

Anwendungen, die Kraftstoffen, Lösemitteln oder deren Dämpfen ausgesetzt sind.

Korrosion

Verursacht keine Korrosion auf dem beklebten Untergrund.

Hinweise

Die vorstehenden Angaben stellen unsere gegenwärtigen Erfahrungswerte dar. Es obliegt dem Besteller, vor Verwendung des Produktes selbst zu prüfen, ob es sich, auch im Hinblick auf mögliche anwendungswirksame Einflüsse, für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck eignet. Alle Fragen einer Gewährleistung und Haftung, einschließlich der Gewährleistungsfrist für dieses Produkt, regeln sich nach unseren jeweils gültigen Allgemeinen Verkaufsbedingungen, sofern nicht gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen. Keine Gewährleistung und Haftung übernimmt die Trispel GmbH für die Verarbeitung der Folie.