

Trifol[®]-Laminat 306

Trispel GmbH
rail-de-sign
Heinecke Feld 4
29227 Celle

Tel. 05141.9866-0
Fax 05141.986666
www.trispel.de
info@trispel.de

Produktbeschreibung

Gegossene PVC-Basisfolie, cadmiumfrei mit Schutzlaminat. Die Folien sind mit dem Comply[™]-Klebstoffsystem ausgestattet und einer Schutzfolie veredelt. Die kleinen Luftkanäle im Klebstoff ermöglichen äußerst schnelles, blasenfreies Kleben. Sie sind formatstabil, lichtecht, glänzend und äußerst beständig gegen alle Witterungseinflüsse. Sie sind leicht positionier- und umpositionierbar.

Verwendung

Die Folien sind besonders gut geeignet für die Verwendung auf gebogenen, profilierten und mit Nietenköpfen versehenen Untergründen.

Material

Gegossene PVC-Basisfolie, cadmiumfrei mit Schutzlaminat.

Klebstoff

Acrylatklebstoff, mit Comply[™]-Technologie.

Verarbeitungstemperatur

+ 4 °C minimal, + 38 °C maximal, + 10 °C über Nieten und Profile.

Haltbarkeit

Bei vertikaler Klebung bis zu 5 Jahren.

Lagerfähigkeit

Die Lagerzeit von fertig verarbeiteten Folien beträgt maximal sechs Monate. Die so schon verarbeiteten Folien sollten entweder in Flachlage oder nach außen gerollt auf einem Kern von mindestens 150 mm Durchmesser versandt werden. Bogenware sollte nur in Flachlage gelagert werden. Saubere, trockene Umgebung ohne direktes Sonnenlicht und ca. 20° C bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von ca. 50 %.

Produkteigenschaften

Folienstärke ca. 165 µm Basisfolie mit Schutzlaminat.
Formstabilität < 0,1 % nach DIN 53 377

Temperaturbeständigkeit

Temperatur - 50 °C bis + 105 °C

Reinigung und Pflege

Verwenden Sie ein für hochwertig lackierte Oberflächen geeignetes flüssiges Reinigungsmittel. Das Mittel darf keine Scheuerstoffe und keine starken Lösungsmittel enthalten und muss einen pH-Wert zwischen 3 und 11 (weder stark säurehaltig noch stark alkalisch) aufweisen.

Korrosion

Verursacht keine Korrosion auf dem beklebten Untergrund.

Hinweise

Die vorstehenden Angaben stellen unsere gegenwärtigen Erfahrungswerte dar. Es obliegt dem Besteller, vor Verwendung des Produktes selbst zu prüfen, ob es sich, auch im Hinblick auf mögliche anwendungswirksame Einflüsse, für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck eignet. Alle Fragen einer Gewährleistung und Haftung, einschließlich der Gewährleistungsfrist für dieses Produkt, regeln sich nach unseren jeweils gültigen Allgemeinen Verkaufsbedingungen, sofern nicht gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen. Keine Gewährleistung und Haftung übernimmt die Trispel GmbH für die Verarbeitung der Folie.