

Trifol[®]-Laminat 307 Antigrffiti

Trispel GmbH
rail-de-sign
Heineckes Feld 4
29227 Celle

Tel. 05141.9866-0
Fax 05141.986666
www.trispel.de
info@trispel.de

Produktbeschreibung

Trifol[®]-Laminat 307 Antigrffiti ist eine gegossene Folie, die durch ihre hohe Vielseitigkeit perfekt für den Einsatz in der Fahrzeug- und Verkehrsmittelwerbung für den Innen- und Außenbereich eingesetzt werden kann. Ausgestattet mit Luftkanälen im Klebstoff wird bei der Applikation der Folie eine besondere Repositionierbarkeit möglich. Dabei dient das Klebstoffsystem als mechanischer Abstandhalter zum Untergrund. Dies vereinfacht die Installation großformatiger Grafiken.

Material

Gegossene PVC-Folie, cadmiumfrei mit Graffiti-Schutzfolie.

Klebstoff

Acrylatklebstoff

Verarbeitung

Trocken

Formstabilität

< 0,1 mm FTM 14

Verarbeitungstemperatur

Untergrund und Umgebung:
> 4 °C flach
> 10 °C gewölbt, mit / ohne Niete

Wichtiger Hinweis

Diese Folie kann in einem Temperaturbereich (Umgebung und Untergrund) von 4 °C bis 38 °C geklebt werden. Empfohlen wird der Temperaturbereich zwischen 18 °C und 22 °C für eine optimale Beklebung.

Haltbarkeit

Bis zu 5 Jahre.

Lagerfähigkeit

Die Folie kann nach Erhalt unverarbeitet 1 Jahr gelagert werden, sofern die folgenden Lagerbedingungen eingehalten werden: Saubere, trockene Umgebung ohne direktes Sonnenlicht und ca. 20° C bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von ca. 50 %.

Temperaturbeständigkeit

Temperatur – 40° C bis + 100° C.

Reinigung und Pflege

Verwenden Sie ein für hochwertig lackierte Oberflächen geeignetes flüssiges Reinigungsmittel. Das Mittel darf keine Scheuerstoffe und keine starken Lösungsmittel enthalten und muss einen pH-Wert zwischen 3 und 11 (weder stark säurehaltig noch stark alkalisch) aufweisen.

Einschränkungen

Anwendungen, die Kraftstoffen, Lösemitteln oder deren Dämpfen im Folienrand ausgesetzt sind.

Korrosion

Verursacht keine Korrosion auf dem beklebten Untergrund.

Entfernen

Mithilfe von Wärme und/oder chemischen Mitteln vom Untergrund zu entfernen.

Die Trispel GmbH übernimmt keine Gewährleistung für die Geschwindigkeit oder die Leichtgängigkeit bei der Entfernung von Folien. Die entsprechende Temperatur von Umgebung und Untergrund muss eingehalten werden.

Hinweise

Die vorstehenden Angaben stellen unsere gegenwärtigen Erfahrungswerte dar. Es obliegt dem Besteller, vor Verwendung des Produktes selbst zu prüfen, ob es sich, auch im Hinblick auf mögliche anwendungswirksame

Trifol[®]-Laminat 307 Antigraffiti

Trispel GmbH
rail-de-sign
Heineckes Feld 4
29227 Celle

Tel. 05141.9866-0
Fax 05141.986666
www.trispel.de
info@trispel.de

Einflüsse, für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck eignet. Alle Fragen einer Gewährleistung und Haftung, einschließlich der Gewährleistungsfrist für dieses Produkt, regeln sich nach unseren jeweils gültigen Allgemeinen Verkaufsbedingungen, sofern nicht gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen. Keine Gewährleistung und Haftung übernimmt die Trispel GmbH für die Verarbeitung der Folie.