

Trifol[®]-Laminat 224 Trifol[®]-Laminat -Lettering 224

Trispel GmbH
rail-de-sign
Heineckes Feld 4
29227 Celle

Tel. 05141.9866-0
Fax 05141.986666
www.trispel.de
info@trispel.de

Produktbeschreibung

Trifol[®]-Laminat 224 ist eine hochwertige PVC-Folie mit einem auflaminierten PET-Laminat. Dadurch ist die Entfernung von Graffiti gegeben. Bei Trifol[®]-Laminat-Lettering 224 handelt es sich um freistehend geschnittene Folie.

Verwendung

Außenbeschriftungen für Schienenfahrzeuge, Werbe- und technische Beschriftungen.

Klebstoff

Permanenter Acrylatklebstoff

Verarbeitungstemperatur

Klebbar ab + 10 °C.

Haltbarkeit

Die Haltbarkeit der geklebten Folie bei Außenanwendung beträgt 5 Jahre.

Lagerfähigkeit

Die Folie kann nach Erhalt von Trispel unverarbeitet 2 Jahre gelagert werden, sofern die folgenden Lagerbedingungen eingehalten werden: Saubere, trockene Umgebung ohne direktes Sonnenlicht und ca. 20 °C bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von ca. 50%.

Produkteigenschaften

Folienstärke ca. 120 bis 155 µ inkl. Klebstoff, je nach Farbaufbau.
Klebkraft 25 N/25 mm auf Glas, nach FTM 1.
Glanzgrad > 70 Meßgeometrie 60°.
Formstabilität < 0,15 mm nach FTM 14.

Temperaturbeständigkeit

Temperatur – 35 °C bis + 90 °C.

Reinigung und Pflege

Verwenden Sie ein für hochwertig lackierte Oberflächen geeignetes flüssiges Reinigungsmittel. Das Mittel darf keine Scheuerstoffe und keine starken Lösungsmittel enthalten und muss einen pH-Wert zwischen 3 und 11 (weder stark säurehaltig noch stark alkalisch) aufweisen.

Einschränkungen

Das längere Einwirken von Kraftstoffen, Lösemitteln und deren Dämpfen, sowie von Graffiti-Entfernern sind auf den Folienrändern zu vermeiden.

Korrosion

Verursacht keine Korrosion auf dem beklebten Untergrund.

Qualifikationsbescheinigung

DBS - 918020

Hinweise

Die vorstehenden Angaben stellen unsere gegenwärtigen Erfahrungswerte dar. Es obliegt dem Besteller, vor Verwendung des Produktes selbst zu prüfen, ob es sich, auch im Hinblick auf mögliche anwendungswirksame Einflüsse, für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck eignet. Alle Fragen einer Gewährleistung und Haftung, einschließlich der Gewährleistungsfrist für dieses Produkt, regeln sich nach unseren jeweils gültigen Allgemeinen Verkaufsbedingungen, sofern nicht gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen. Keine Gewährleistung und Haftung übernimmt die Trispel GmbH für die Verarbeitung der Folie.