

Trikon[®] 170

Trispel GmbH
rail-de-sign
Heineckes Feld 4
29227 Celle

Tel. 05141.9866-0
Fax 05141.986666
www.trispel.de
info@trispel.de

Produktbeschreibung

Trikon[®]170 besteht aus Aluminium (eloxiert) und ist mit einem Acrylatklebstofffilm ausgerüstet. Unser Produkt Trikon[®]170 ist besonders robust, kratzfest und langlebig. Das Produkt Trikon[®]159 produzieren wir ohne Selbstklebesystem.

Verwendung

Als Typenschilder, z. B. an Fahrzeugen, Maschinenteilen und Messgeräten.

Material

Aluminium (Al Mg).

Kleber

Hochwertiger Acrylatklebstoff in ca. 0,1 mm Dicke. Dieser Klebstofftyp ist UL und AGA anerkannt, erfüllt die FMI-Anforderungen.

Verklebetemperatur

Verklebbar ab + 10 °C.

Verarbeitungshinweise

Um einen guten Verklebeverbund zu erreichen, müssen die zu verklebenden Materialoberflächen absolut trocken und sauber sein. Für die Reinigung empfehlen wir Lösemittel, wie z.B. Isopropylalkohol (nach Prüfung).

Lagerfähigkeit

Ein Jahr bei ca. + 20 °C und einer relativen Luftfeuchte von ca. 50 %.

Produkteigenschaften

Aluminium verschiedene Stärken z. B. 0,5 mm; 1 mm; 1,5 mm.

Temperaturbeständigkeit

- 30 °C bis + 90 °C.

Waschmittelbeständigkeit

Handelsübliche Reiniger für Aluminium (nach Prüfung).

Hinweise

Die vorstehenden Angaben stellen unsere gegenwärtigen Erfahrungswerte dar. Es obliegt dem Besteller, vor Verwendung des Produktes selbst zu prüfen, ob es sich, auch im Hinblick auf mögliche anwendungswirksame Einflüsse, für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck eignet. Alle Fragen einer Gewährleistung und Haftung, einschließlich der Gewährleistungsfrist für dieses Produkt, regeln sich nach unseren jeweils gültigen Allgemeinen Verkaufsbedingungen, sofern nicht gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen. Keine Gewährleistung und Haftung übernimmt die Trispel GmbH für die Verarbeitung der Folie.