

Trifol[®]-UL

Trifol[®]-Lettering UL

Trispel GmbH
rail-de-sign
Heineckes Feld 4
29227 Celle

Tel. 05141.9866-0
Fax 05141.986666
www.trispel.de
info@trispel.de

Produktbeschreibung

Hochwertige PVC-Folie ohne Polyesterfoliensicht für strukturierte Untergründe speziell im Innenbereich. Für die Verklebung auf vielen Antigraffiti-Lacksystemen geeignet.

Trifol[®]-UL empfiehlt sich daher für Anwendungen mit höchsten Anforderungen an Haltbarkeit und Belastungsfähigkeit.

Bei Trifol[®]-Lettering UL handelt es sich um freistehend geschnittene Folie.

Verwendung

Technische Beschriftungen für Schienenfahrzeuge z.B. an Frontplatten und Zugführerständen und an Wirtschaftsgütern aller Art.

Material

gegossenes PVC-Mischpolymerisat

Kleber

selbstklebender modifizierter Acrylatklebstoff.
Klebstoffart (Nach DIN 30646): PN

Verklebetemperatur

Verklebbar ab + 4 °C

Haltbarkeit

Die Haltbarkeit der verklebten Folie beträgt 5 Jahre.

Lagerfähigkeit

Die Folie kann nach Erhalt unverarbeitet 2 Jahre gelagert werden, sofern die folgenden Lagerbedingungen eingehalten werden: Saubere, trockene Umgebung ohne direktes Sonnenlicht und ca. 20 °C bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von ca. 50 %.

Produkteigenschaften

Folienstärke incl. Kleber, je nach Farbaufbau > 0,080 mm
Klebkraft > 25 N auf Edelstahl.

Glanzgrad > 70° Meßgeometrie 60 °.

Formstabilität < 0,2 % nach DIN 30 646.

Temperaturbeständigkeit

Temperatur – 40 °C bis + 90 °C

Waschmittelbeständigkeit

Beständig gegen die meisten marktüblichen Waschmittel.

Korrosion

Verursacht keine Korrosion auf dem beklebten Untergrund.

Qualifikationsbeschreibung

DB-BN 918020

Hinweise

Die vorstehenden Angaben stellen unsere gegenwärtigen Erfahrungswerte dar. Es obliegt dem Besteller, vor Verwendung des Produktes selbst zu prüfen, ob es sich, auch im Hinblick auf mögliche anwendungswirksame Einflüsse, für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck eignet. Alle Fragen einer Gewährleistung und Haftung, einschließlich der Gewährleistungsfrist für dieses Produkt, regeln sich nach unseren jeweils gültigen Allgemeinen Verkaufsbedingungen, sofern nicht gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen. Keine Gewährleistung und Haftung übernimmt die Trispel GmbH für die Verarbeitung der Folie.