

## Trifol<sup>®</sup>-UL

## Trifol<sup>®</sup>-Lettering UL

Trispel GmbH  
rail-de-sign  
Heineckes Feld 4  
29227 Celle

Tel. 05141.9866-0  
Fax 05141.986666  
www.trispel.de  
info@trispel.de

### **Produktbeschreibung**

Hochwertige PVC-Folie ohne Polyesterfoliensicht für strukturierte Untergründe speziell im Innenbereich. Für die Verklebung auf vielen Antigraffiti-Lacksystemen geeignet.

Trifol<sup>®</sup>-UL empfiehlt sich daher für Anwendungen mit höchsten Anforderungen an Haltbarkeit und Belastungsfähigkeit.

Bei Trifol<sup>®</sup>-Lettering UL handelt es sich um freistehend geschnittene Folie.

### **Verwendung**

Technische Beschriftungen für Schienenfahrzeuge z.B. an Frontplatten und Zugführerständen und an Wirtschaftsgütern aller Art.

### **Material**

gegossenes PVC-Mischpolymerisat

### **Kleber**

selbstklebender modifizierter Acrylatklebstoff.  
Klebstoffart (Nach DIN 30646): PN

### **Verklebetemperatur**

Verklebbar ab + 4 °C

### **Haltbarkeit**

Die Haltbarkeit der verklebten Folie beträgt 5 Jahre.

### **Lagerfähigkeit**

Die Folie kann nach Erhalt unverarbeitet 2 Jahre gelagert werden, sofern die folgenden Lagerbedingungen eingehalten werden: Saubere, trockene Umgebung ohne direktes Sonnenlicht und ca. 20 °C bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von ca. 50 %.

### **Produkteigenschaften**

Folienstärke incl. Kleber, je nach Farbaufbau > 0,080 mm  
Klebkraft > 25 N auf Edelstahl.

Glanzgrad > 70° Meßgeometrie 60 °.

Formstabilität < 0,2 % nach DIN 30 646.

### **Temperaturbeständigkeit**

Temperatur – 40 °C bis + 90 °C

### **Waschmittelbeständigkeit**

Beständig gegen die meisten marktüblichen Waschmittel.

### **Korrosion**

Verursacht keine Korrosion auf dem beklebten Untergrund.

### **Hinweise**

Die vorstehenden Angaben stellen unsere gegenwärtigen Erfahrungswerte dar. Es obliegt dem Besteller, vor Verwendung des Produktes selbst zu prüfen, ob es sich, auch im Hinblick auf mögliche anwendungswirksame Einflüsse, für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck eignet. Alle Fragen einer Gewährleistung und Haftung, einschließlich der Gewährleistungsfrist für dieses Produkt, regeln sich nach unseren jeweils gültigen Allgemeinen Verkaufsbedingungen, sofern nicht gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen. Keine Gewährleistung und Haftung übernimmt die Trispel GmbH für die Verarbeitung der Folie.