

## **Trikon<sup>®</sup> 205**

**Trispel GmbH**  
rail-de-sign  
Heineckes Feld 4  
29227 Celle

Tel. 05141.9866-0  
Fax 05141.986666  
www.trispel.de  
info@trispel.de

### **Produktbeschreibung**

Trikon<sup>®</sup> 205 ist eine Extrusionsfolie aus Polycarbonat und hat eine glänzende und eine fein mattierte Oberfläche. Trikon<sup>®</sup> 205 ist zusätzlich mit doppelseitigem Klebeband ausgerüstet.

### **Material**

Polycarbonat 300µ stark.

### **Kleber**

Selbstklebender transparenter Acrylatklebstoff.

### **Verklebetemperatur**

Minimale Verklebetemperatur ab + 10° C.

### **Haltbarkeit**

Die Haltbarkeit des verklebten Produktes beträgt 2 Jahre.

### **Lagerfähigkeit**

Trikon<sup>®</sup> 205 kann nach Erhalt ein Jahr gelagert werden, sofern die folgenden Lagerbedingungen eingehalten werden: saubere, trockene Umgebung ohne direktes Sonnenlicht und ca. 20° C bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von ca. 50 %.

### **Verarbeitungshinweise**

Um einen guten Verklebeverbund zu erreichen, müssen die zu verklebenden Materialoberflächen absolut trocken und sauber sein. Für die Untergrundreinigung empfehlen wir Isopropylalkohol (nach Prüfung).

### **Temperaturbeständigkeit**

Temperatur 0° C bis + 60° C

### **Korrosion**

Verursacht keine Korrosion auf dem beklebten Untergrund.

### **Hinweise**

Die vorstehenden Angaben stellen unsere gegenwärtigen Erfahrungswerte dar. Es obliegt dem Besteller, vor Verwendung des Produktes selbst zu prüfen, ob es sich, auch im Hinblick auf mögliche anwendungswirksame Einflüsse, für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck eignet. Alle Fragen einer Gewährleistung und Haftung, einschließlich der Gewährleistungsfrist für dieses Produkt, regeln sich nach unseren jeweils gültigen Allgemeinen Verkaufsbedingungen, sofern nicht gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen. Keine Gewährleistung und Haftung übernimmt die Trispel GmbH für die Verarbeitung der Folie.