

Digiprint 293 AL

Trispel GmbH
rail-de-sign
Heineckes Feld 4
29227 Celle

Tel. 05141.9866-0
Fax 05141.986666
www.trispel.de
info@trispel.de

Produktbeschreibung

Digiprint 293 AL ist eine hochwertige PVC-Folie, die im Digitaldruck bedruckt wird. Das Produkt wird mit einem transparenten Schutzlaminat ausgestattet, wodurch ein zusätzlicher UV- und mechanischer Schutz erreicht wird. Der Klebstoff eignet sich für niederenergetische Oberflächen. (Bitte prüfen!)

Verwendung

Für Werbung und Beschriftungen aller Art.

Material

Gegossenes PVC-Mischpolymerisat.

Kleber

Selbstklebender modifizierter Acrylatklebstoff.
Klebstoffart (Nach DIN 30646): PNS.

Verklebetemperatur

Verklebbar ab + 4° C.

Haltbarkeit

Die Haltbarkeit der verklebten Folie beträgt im Innenbereich 3 Jahre.

Lagerfähigkeit

Die Folie kann nach Erhalt unverarbeitet 1 Jahr gelagert werden, sofern die folgenden Lagerbedingungen eingehalten werden: Saubere, trockene Umgebung ohne direktes Sonnenlicht und ca. 20° C bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von ca. 50 %.

Produkteigenschaften

Folienstärke incl. Kleber, je nach Farbaufbau > 0,160 mm
Klebkraft > 25 N auf Edelstahl.
Glanzgrad > 70° Messgeometrie 60°.
Formstabilität < 0,2 % nach DIN 30 646.

Temperaturbeständigkeit

Temperatur – 40° C bis + 100° C.

Waschmittelbeständigkeit

Beständig gegen die meisten marktüblichen Waschmittel.

Einschränkungen

Anwendungen, die Kraftstoffen, Lösemitteln oder deren Dämpfen ausgesetzt sind.

Korrosion

Verursacht keine Korrosion auf dem beklebten Untergrund.

Hinweise

Die vorstehenden Angaben stellen unsere gegenwärtigen Erfahrungswerte dar. Es obliegt dem Besteller, vor Verwendung des Produktes selbst zu prüfen, ob es sich, auch im Hinblick auf mögliche anwendungswirksame Einflüsse, für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck eignet. Alle Fragen einer Gewährleistung und Haftung, einschließlich der Gewährleistungsfrist für dieses Produkt, regeln sich nach unseren jeweils gültigen Allgemeinen Verkaufsbedingungen, sofern nicht gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen. Keine Gewährleistung und Haftung übernimmt die Trispel GmbH für die Verarbeitung der Folie.