

## Trifol<sup>®</sup>-Laminat 279 Nightlight

Trispel GmbH  
rail-de-sign  
Heineckes Feld 4  
29227 Celle

Tel. 05141.9866-0  
Fax 05141.986666  
www.trispel.de  
info@trispel.de

### Produktbeschreibung

Trifol<sup>®</sup>-Laminat 279 Nightlight ist eine hochwertige PVC-Folie mit einer aufgeschweißten Polyesterfoliensicht für allerhöchste Ansprüche. Hohe Abrieb-, Reinigungsbeständigkeit und Entfernbarkeit von Graffiti. Trifol<sup>®</sup>-Laminat 279 Nightlight leuchtet im Dunkeln nach und ist primär konzipiert für die Herstellung von Sicherheitsschildern oder Sicherheitsstreifen um z.B. Fluchtwege bei Gefahrensituationen wie Lichtausfall deutlich sichtbar anzuzeigen.

### Verwendung

Beschriftungen für Sicherheitsschilder und Sicherheitsstreifen.

### Material

PVC-Mischpolymerisat.  
Laminat PET, Oberfläche glänzend.

### Klebstoff

Selbstklebender Acrylatklebstoff  
Klebstoffart (nach DIN 30646): PN

### Verarbeitungstemperatur

Mindestens + 4° C. (Umgebung und Untergrund)

### Haltbarkeit

Im Inneneinsatz mind. 5 Jahre.  
Im Außeneinsatz 2 Jahre.

### Lagerfähigkeit

Die Folie kann nach Erhalt unverarbeitet 1 Jahr gelagert werden, sofern die folgenden Lagerbedingungen eingehalten werden: kühl, trocken und sonnengeschützt, bei ca. 20 °C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von ca. 50%.

### Leuchtdichte

Gemessen nach DIN 67510 Teil 1  
– mittlere Beleuchtungsstärke 1.000 lx,  
Aufladezeit 5 min.  
nach 10 Min. ca. 30 mcd/m<sup>2</sup>  
nach 60 Min. ca. 4,2 mcd/m<sup>2</sup>.

### Produkteigenschaften

Folienstärke incl. Klebstoff, je nach Farbaufbau > 0,200 mm.  
Formstabilität < 0,2 % nach DIN 30646.  
Glanzgrad > 70° Messgeometrie 60°.

### Temperaturbeständigkeit

Temperatur – 30° C bis + 85° C.

### Reinigung und Pflege

Verwenden Sie ein für hochwertig lackierte Oberflächen geeignetes flüssiges Reinigungsmittel. Das Mittel darf keine Scheuerstoffe und keine starken Lösungsmittel enthalten und muss einen pH-Wert zwischen 3 und 11 (weder stark säurehaltig noch stark alkalisch) aufweisen.

### Korrosion

Verursacht keine Korrosion auf dem beklebten Untergrund.

### Hinweise

Die vorstehenden Angaben stellen unsere gegenwärtigen Erfahrungswerte dar. Es obliegt dem Besteller, vor Verwendung des Produktes selbst zu prüfen, ob es sich, auch im Hinblick auf mögliche anwendungswirksame Einflüsse, für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck eignet. Alle Fragen einer Gewährleistung und Haftung, einschließlich der Gewährleistungsfrist für dieses Produkt, regeln sich nach unseren jeweils gültigen Allgemeinen Verkaufsbedingungen, sofern nicht gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen. Keine Gewährleistung und Haftung übernimmt die Trispel GmbH für die Verarbeitung der Folie.