

Trifol[®]-Controltac 180C

rail-de-sign
Heineckes Feld 4
29227 Celle

Tel. 05141.9866-0
Fax 05141.986666
www.trispel.de
info@trispel.de

Produktbeschreibung

Trifol[®]-Controltac 180C ist eine gegossene Folie mit permanentem Klebstoff, die im Siebdruckverfahren bedruckt wird. Der Klebstoff ist zur Abdeckung besonders kontrastreicher Untergründe grau eingefärbt (außer bei gelber und transparenter Grundfolie). Die Folie ist mit einem Comply-Klebstoffsystem ausgestattet. Die kleinen Luftkanäle ermöglichen äußerst schnelles, blasenfreies Verkleben. Sie sind von der Folienoberfläche her unsichtbar

Verwendung

Für Werbung und Beschriftung aller Art.

Material

Gegossene PVC-Folie

Kleber

Acrylatklebstoff, grau eingefärbt.

Verklebetemperatur

Verklebbar ab + 4° C bei flachem Untergrund.

Haltbarkeit

Die Haltbarkeit beträgt bis zu 4 Jahre in der Außenanwendung.

Lagerfähigkeit

Die Folie kann nach Erhalt unverarbeitet 1 Jahr gelagert werden, sofern die folgenden Lagerbedingungen eingehalten werden: Saubere, trockene Umgebung ohne direktes Sonnenlicht und ca. 20° C bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von ca. 50 %. Die Folien sollen entweder in Flachlage oder nach außen gerollt auf einem Kern von mindestens 150 mm Durchmesser gelagert werden.

Produkteigenschaften

Folienstärke incl. Kleber,
je nach Farbaufbau ca. 0,09 mm.
Klebkraft ca. 16 N/25 mm auf Acryllack und 18N/25 mm auf Glas nach FTM1.
Formstabilität nach FTM14 < 0,4 mm

Temperaturbeständigkeit

Temperatur - 50° C bis + 90° C.

Waschmittelbeständigkeit

Beständig gegen die meisten marktüblichen Waschmittel.

Einschränkungen

Anwendungen, die Kraftstoffen, Lösemitteln oder deren Dämpfen ausgesetzt sind.

Korrosion

Verursacht keine Korrosion auf dem beklebten Untergrund.

Hinweise

Die vorstehenden Angaben stellen unsere gegenwärtigen Erfahrungswerte dar. Es obliegt dem Besteller, vor Verwendung des Produktes selbst zu prüfen, ob es sich, auch im Hinblick auf mögliche anwendungswirksame Einflüsse, für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck eignet. Alle Fragen einer Gewährleistung und Haftung, einschließlich der Gewährleistungsfrist für dieses Produkt, regeln sich nach unseren jeweils gültigen Allgemeinen Verkaufsbedingungen, sofern nicht gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen. Keine Gewährleistung und Haftung übernimmt die Trispel GmbH für die Verarbeitung der Folie.