

## Trifol<sup>®</sup>-Laminat 508 matt Trifol<sup>®</sup>-Laminat -Lettering 508 matt

Trispel GmbH  
rail-de-sign  
Heineckes Feld 4  
29227 Celle

Tel. 05141.9866-0  
Fax 05141.986666  
www.trispel.de  
info@trispel.de

### Produktbeschreibung

Hochwertige PVC-Folie mit einer aufgeschweißten Polyesterfoliensicht für allerhöchste Ansprüche. Hohe Abrieb-, Waschmittelbeständigkeit und Entfernbarkeit von Graffiti. Für die Klebung der Folien bei Antigrffiti-Lacksystemen halten wir die Produkte Trifol<sup>®</sup>-Laminat AL und Trifol<sup>®</sup> UL bereit. Bei Trifol<sup>®</sup>-Laminat-Lettering 508 matt handelt es sich um freistehend geschnittene Folie.

### Verwendung

Außenbeschriftungen für Schienenfahrzeuge, Werbe- und technische Beschriftungen.

### Klebstoff

Hochqualitativer transparenter und permanenter Acrylklebstoff auf Lösemittelbasis mit guten Fließigenschaften.

### Verarbeitungstemperatur

Klebbar ab 4 °C

### Haltbarkeit

Die Haltbarkeit der geklebten Folien bei Außenanwendung beträgt 5 Jahre.

### Lagerfähigkeit

Die Folie kann nach Erhalt von Trispel unverarbeitet 2 Jahre gelagert werden, sofern die folgenden Lagerbedingungen eingehalten werden: Saubere, trockene Umgebung ohne direktes Sonnenlicht und ca. 20 °C bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von ca. 50%.

### Produkteigenschaften

Folienstärke ca. 120 bis 155 µ incl. Klebstoff je nach Farbaufbau. Klebkraft 25 N auf Edelstahl. Glanzgrad < 55 Meßgeometrie 60°. Formstabilität < 0,1 % nach DIN 30 646.

### Temperaturbeständigkeit

Temperatur – 40 °C bis + 95 °C.

### Reinigung und Pflege

Verwenden Sie ein für hochwertig lackierte Oberflächen geeignetes flüssiges Reinigungsmittel. Das Mittel darf keine Scheuerstoffe und keine starken Lösungsmittel enthalten und muss einen pH-Wert zwischen 3 und 11 (weder stark säurehaltig noch stark alkalisch) aufweisen.

### Korrosion

Verursacht keine Korrosion auf dem beklebten Untergrund.

### Qualifikationsbescheinigung

DB-BN 918020

### Hinweise

Die vorstehenden Angaben stellen unsere gegenwärtigen Erfahrungswerte dar. Es obliegt dem Besteller, vor Verwendung des Produktes selbst zu prüfen, ob es sich, auch im Hinblick auf mögliche anwendungswirksame Einflüsse, für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck eignet. Alle Fragen einer Gewährleistung und Haftung, einschließlich der Gewährleistungsfrist für dieses Produkt, regeln sich nach unseren jeweils gültigen Allgemeinen Verkaufsbedingungen, sofern nicht gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen. Keine Gewährleistung und Haftung übernimmt die Trispel GmbH für die Verarbeitung der Folie.