

Trifol[®] 369

Trispel GmbH
rail-de-sign
Heineckes Feld 4
29227 Celle

Tel. 05141.9866-0
Fax 05141.986666
www.trispel.de
info@trispel.de

Produktbeschreibung

Hochwertige Polyesterfolie mit einem UV-Schutzlack für Anwendungen mit höchsten Anforderungen. Abrieb-, Waschmittelbeständigkeit und Entfernbarkeit von Graffiti. Trifol[®] 369 Etiketten lösen eine Vielzahl von Kennzeichnungsaufgaben.

Verwendung

Außen- und Innenbeschriftungen für Lkw, Busse, Werbe- und technische Beschriftungen, Typen- und Leistungsschilder und an Wirtschaftsgütern aller Art.

Material

Polyesterfolie

Kleber

modifizierbarer Acrylatkleber

Verklebetemperatur

Verklebbar ab + 4° C.

Haltbarkeit

Die Haltbarkeit der verklebten Folie bei Außenanwendung beträgt 4 Jahre.

Lagerfähigkeit

Die Schilder können nach Erhalt unverarbeitet 1 Jahr gelagert werden, sofern die folgenden Lagerbedingungen eingehalten werden: Saubere, trockene Umgebung ohne direktes Sonnenlicht und ca. 20° C bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von ca. 50 %. Die Folien sollten entweder in Flachlage oder nach außen gerollt auf einem Kern von mindestens 150 mm Durchmesser gelagert werden.

Produkteigenschaften

Folienstärke incl. Kleber, je nach Farbaufbau ca. 0,110 mm
Klebkraft > 25 N auf Edelstahl.
Formstabilität < 0,2 % nach DIN 30 646.

Temperaturbeständigkeit

Temperatur – 40° C bis + 120° C.

Waschmittelbeständigkeit

Wir empfehlen 3M Kunststoffreiniger.

Korrosion

Verursacht keine Korrosion auf dem beklebten Untergrund.

Hinweise

Die vorstehenden Angaben stellen unsere gegenwärtigen Erfahrungswerte dar. Es obliegt dem Besteller, vor Verwendung des Produktes selbst zu prüfen, ob es sich, auch im Hinblick auf mögliche anwendungswirksame Einflüsse, für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck eignet. Alle Fragen einer Gewährleistung und Haftung, einschließlich der Gewährleistungsfrist für dieses Produkt, regeln sich nach unseren jeweils gültigen Allgemeinen Verkaufsbedingungen, sofern nicht gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen. Keine Gewährleistung und Haftung übernimmt die Trispel GmbH für die Verarbeitung der Folie.